



MEGA TANGIBLE ET HARMONIEUSE

LA LIGNE 100

Le design traditionnel et historique de cette gamme de poignées accompagne MEGA GOSSAU AG depuis plus de 70 ans déjà. Sa forme élégante a été découverte par les Chemins de fers fédéraux (CFF) et est appelée maintenant, poignée wagon. Ce modèle a été fabriqué au fil des années en plusieurs matériaux, aluminium, laiton et zinc moulé sous pression dans divers revêtements de surface. En raison de la forte demande, la ligne 100 est constamment complétée, et a toujours un grand succès dans tous les domaines, y compris les universités de design.

PORTES

32.100-35.440
 32.100-35.452
 32.101-35.044
 32.105-34.110-34.115
 33.100-35.488-34.060

FENÊTRES

32.105-41.405
 32.100-41.402
 32.101-41.410
 39.160-40.131
 39.180-40.203
 39.190-41.405
 41.105-41.430
 41.400.3
 41.402.3

CHEMINS DE FUITE

33.103-34.160-34.166
 33.103-34.190-05-34.176
 33.104-34.190-05-34.176

PORTES

32.100 Poignée
35.440 Entrée longue



32.100 Poignée
35.452 Entrée longue



32.101 Poignée
35.044 Entrée longue



32.105 Poignée
34.110 Rosace
34.115 Entrée



33.100 Poignée
35.488 Entrée longur de sécurité
34.060 Insert protection cylindre



- Un véritable savoir-faire et une grande expérience
- Design simple et unique qui se distingue par son élégance
- Option de combinaisons illimitées

FENÊTRES

32.105 Poignée
41.405 Rosace modulaire



32.100 Poignée
41.402 Rosace modulaire



32.101 Poignée
41.410 Rosace modulaire



41.402.3 Rosace à carré



41.105 Poignée levage
41.430 Rosace modulaire



41.400.3 Rosace à carré



- Perception agréable au toucher grâce à sa forme douce
- Chaque pièce transmet son propre caractère
- Possibilité de combinaisons variées et passionnantes

39.160 Olive
40131 Rosace



39.180 Olive
40.203 Rosace



39.190 Olive
41.405 Rosace modulaire



CHEMINS DE FUITE

EN 1906 Catégorie utilisation 4

EN 179 Catégorie utilisation 3



33.103 Poignée
34.160 Rosace
34.166 Entrée

33.103 Poignée
34.190 Rosace
05-34.176 Entrée

33.104 Poignée
34.190 Rosace
05-34.176 Entrée



- Rivée mobile sur rosace avec ressort de rappel
- Fixation invisible
- Possibilité tige carrée antipanique 42.042 (60 et 70mm)
- Testé avec programme MSL (CASA, DELTA et FlipLock)

Classification selon EN 1906 : 2012


Catégorie utilisation	Durabilité	Masse Porte	Resistance au feu	Sécurité	Résistance corrosion	Anti Effraction	Type conception
4	7	-/-	0	0	4	0	B

Classification selon EN 179 : 2008


Catégorie utilisation	Durabilité	Masse Porte	Resistance Feu Fumée	Sécurité	Résistance corrosion	Sécurité antieffraction	Qualité du raccord	Facilité d'action	Champ d'application
3	7	6	B	1	4	5	2	A	B

SENS OUVERTURE POUR CHEMIN DE FUITE


DIN gauche à l'extérieur



DIN gauche à l'intérieur



DIN droite à l'extérieur



DIN droite à l'intérieur

